

TEKNAMOTOR

Skorpion 120 S



Beskrivelse av enheten

Fliskutteren **Skorpion 120 S** er laget for å kutte opp kvister/grener og småtrær med diameter på opptil 120 mm.

Skorpion 120 S er en skiveflishugger. Det vil si at huggesystemet er basert på at det sitter to kniver på en kraftig skive som kutter treverket mot 2 motkniver. Den oppmalte flisen kastes ut gjennom en dreibar utkastertut som kan dreies 360° i forhold til understell.

Fliskutteren drives med luftavkjølt tosylindret bensinmotor på 25 hk. Maskinen er også utstyrt med en dieseltank på 40 liter som gjør det mulig å drifte maskinen i mange timer uten å ha tilgang på bensin. Fliskutteren er utstyrt med hydraulisk fremdrift på innmatingsruller og har sin egen hydraulisk pumpe og oljetank.

Flishuggeren er som standard utstyrt med en av de mest moderne elektroniske avlastningssystemer i Europa, som automatisk hindrer overbelastning av drivsystemet ved å midlertidig stoppe innmatingsystemet. Takket være systemets programvare kan du enkelt endre innstillingene på maskinen og tilpasse den til dine individuelle behov. Programmene «tykt tre» og «tynt tre» kan raskt veksles for å tilpasse maskinen til materialet og øke effektiviteten. Systemet har en innebygd drifttidsteller.

Flisen kan brukes til forbrenning i ovn (fyringsflis), kompostproduksjon, dekorasjon, eller som råvare til produksjon av pellets.

Spesifikasjoner

MODELL

Størrelse (L x B x H) [mm]
Vekt [kg]
Grendiameter [mm]
Kniver
Innmatingshastighet [mb/min]

SKORPION 120 S

3680 x 1760 x 2250
860
120
2 skjærekniver + 2 motkniver
opptil 33

Kapasitet [m ³ /h]	opptil 8
Bredde på oppmalt avfall [mm]	fra 9 til 11
Innmating	to ruller med hydraulisk drift
Skjæreskivediameter [mm]	550
Innmatingsbord (B x H) [mm]	285 x 165

TEKNISKE MOTORSPESIFIKASJONER

Motortype	KOHLER Command PRO CH742
Motorstørrelse [cm ³]	747
Motorkraft [hk]	25
Avkjøling	luft
Drivstofftype	bensin
Drivstofftank [l]	40
Tenningssystem	el.start

Standard utstyr:

- Timeteller.
- Reservehjul.
- Dreibar utkastertut (360°).
- Regulering av utkastingshøyde.
- No-stress (regulerer innmatingen etter belastning).

Tilleggsutstyr:

- Forhøyning til utkastrøret.